



## GILET TEDDY

### OCCORRENTE

**FILATO** = [TEDDY B](#) di LAINES DU NORD; 6 gomitoli  
col. 54 marrone  
**FERRI LINEARI** = n. 5,5  
**ALTRO** = ago da lana, forbici, spilli, metro a nastro.

### MISURE

**TAGLIA:** 40

### PUNTI IMPIEGATI

Legaccio. Maglia rasata diritta.

## NOTE

**DIFFICOLTÀ:** Facile

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro  
**LR** = lato rovescio del lavoro  
**NB** = nota bene  
**m.** = maglia  
**f.** = ferro  
**avv.** = avviare  
**dir.** = diritto  
**intrecc.** = intrecciare (chiudere)  
**lav.** = lavorare  
**rip.** = ripetere  
**rov.** = rovescio  
**seg.** = seguente

## ESECUZIONE

### DIETRO

Con i f. n. 5,5, avv. 70 m.e per il bordo, lav. 8 f. a legaccio.

Proseguire a m. rasata diritta, diminuendo su entrambi i lati 1 m. ogni 4 f. per 8 volte; restano 54 m.

A 47 cm di alt. tot. per lo scollo, intrecc. le 24 m. centrali e proseguire separatamente sulle 2 parti, diminuendo su ciascun lato dello scollo 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. Intrecc. le 11 m. rimaste di entrambe le spalle. Tagliare il filo e chiudere.

### DAVANTI

Lavorare come il dietro.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul LR, cucire insieme i margini corrispondenti delle spalle e dei fianchi con l'ago, lasciando le aperture degli scalfi.

**Collo:** riprendere 70 m. attorno al margine dello scollo (davanti e dietro) e lav. a legaccio per circa 15 cm, al termine intrecc. tutte le m. Ripiegare il collo verso l'esterno e fissarlo in posizione con qualche punto di cucitura.

Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.

## IMMAGINI

---

